

Simplex-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und Holzstiel, Einsätze TPE-soft, blau und TPE-mid, grau

Manufacture: Erwin Halder KG Maschinenfabrik

Adress:
Erwin Halder KG Maschinenfabrik

P.O.Box 1252
88462 Laupheim Achstetten-Bronnen

Erwin-Halder-Str. 5-9
88480 Achstetten-Bronnen

Phone:
0 73 92 / 70 09-0
Fax:
0 73 92 / 70 09-160

E-Mail:
info@halder.de
Web-Site:
www.halder.de



Simplex-Schonhammer, Einsätze: TPE-soft / TPE-mid

Structure and Material

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Description of the Tool | Simplex-Schonhammer mit 2teiligem Tempergussgehäuse und Holzstiel, Einsätze: TPE-soft, blau weich / TPE-mid, grau mittelhart |
| Specifications regarding its Low-Noise Features | Kunststoffhämmer weisen einen niedrigeren Kraftspitzenwert auf - die Wirkungsdauer der Kraft ist demgegenüber deutlich länger und die Geräuschabstrahlung ist dadurch deutlich geringer. |
| Specification regarding Custom Design Types | Kombinierbar mit verschiedenen Einsatzarten: Gummikomposition, Plastik, Superplastik, Nylon, Weichmetall, Kupfer. Auch mit Fiberglasstiel lieferbar. Lieferbar in Gr. 30,40,50 und 60mm |

Acoustical Properties

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description of measurement results (incl. test configuration) | Geräuschminderung bis zu 11 dB(A) im Vergleich zu herkömmlichen Stahlhämmern. (Herstellerangabe) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dimensions and Weight

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Diameter Head (mm) | 30; 40; 50; 60 |
| Length of Head (mm) | 90; 110; 135; 145 |
| Total Length (mm) | 300; 330; 350; 405 |
| Total Mass (kg) | 0,34; 0,61; 1,14; 1,5 |
| Exchange Heads possible? | Yes |

Properties

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Further Properties | leicht auswechselbare Köpfe, werkstückschonend |
|--------------------|------------------------------------------------|